

# PN SF 45 VA

Kompresijas nipelis, SFL, 45° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Izmantošana</b>     | Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  |
| <b>Savienojums 1</b>   | SAE atloku savienojums 3000 PSI                          |
| <b>Bļivēja veids 1</b> | plakanais bļivējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu    |
| <b>Apzīmējums</b>      | SFL  |
| <b>Standarts</b>       | SAE J518<br>ISO 6162-1                                   |
| <b>Materiāls</b>       | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



## Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums        | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|--------|--------|---------------|--------------------------------|--------|--------|---------|
| PN 13 SF 45 VA    | 12 | 8      | 1/2"   | 1/2"          | 350,0                          | 30,2   | 6,7    | 30,0    |
| PN 13 SF 20 45 VA | 12 | 8      | 1/2"   | 3/4"          | 350,0                          | 38,1   | 6,7    | 34,0    |
| PN 16 SF 13 45 VA | 16 | 10     | 5/8"   | 1/2"          | 350,0                          | 30,2   | 6,7    | 34,0    |
| PN 16 SF 20 45 VA | 16 | 10     | 5/8"   | 3/4"          | 350,0                          | 38,1   | 6,7    | 34,0    |
| PN 20 SF 45 VA    | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"          | 350,0                          | 38,1   | 6,7    | 36,0    |
| PN 20 SF 25 45 VA | 19 | 12     | 3/4"   | 1"            | 320,0                          | 44,5   | 8,0    | 31,0    |
| PN 25 SF 45 VA    | 25 | 16     | 1"     | 1"            | 320,0                          | 44,5   | 8,0    | 39,0    |
| PN 25 SF 32 45 VA | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"        | 280,0                          | 50,8   | 8,0    | 43,0    |
| PN 32 SF 45 VA    | 31 | 20     | 1,1/4" | 1.1/4"        | 280,0                          | 50,8   | 8,0    | 44,0    |
| PN 32 SF 40 45 VA | 31 | 20     | 1,1/4" | 1.1/2"        | 210,0                          | 60,3   | 8,0    | 36,0    |
| PN 40 SF 45 VA    | 38 | 24     | 1,1/2" | 1.1/2"        | 210,0                          | 60,3   | 8,0    | 45,0    |
| PN 40 SF 50 45 VA | 38 | 24     | 1,1/2" | 2"            | 210,0                          | 71,4   | 9,5    | 58,0    |
| PN 50 SF 45 VA    | 51 | 32     | 2"     | 2"            | 210,0                          | 71,4   | 9,5    | 57,0    |
| PN 60 SF 45 VA    | 60 | 40     | 2.3/8" | 2.1/2"        | 175,0                          | 84,1   | 9,5    | -       |

## Izstrādājumu varianti

PN SF 45 Kompresijas nipelis, SFL, 45° leņķis, Tērauds