

PN SF6 90

Kompresijas nipelis, SFS, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|---|
| Izmantošana | Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm |
| Savienojums 1 | SAE atloku savienojums 6000 PSI |
| Bļivējuma veids 1 | plakanais bļivējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Apzīmējums | SFS |
| Standarts | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------------|----|--------|--------|---------------|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PN 13 SF6 90 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,8 | 71,5 | 44,5 |
| PN 13 SF6 20 90 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 71,5 | 52,5 |
| PN 16 SF6 13 90 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,8 | 91,0 | 60,0 |
| PN 16 SF6 20 90 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 87,0 | 59,0 |
| PN 16 SF6 25 90 | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 106,0 | 72,0 |
| PN 20 SF6 13 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,8 | 97,0 | 61,0 |
| PN 20 SF6 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 99,0 | 61,0 |
| PN 20 SF6 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 99,0 | 67,0 |
| PN 25 SF6 20 90 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 115,0 | 67,0 |
| PN 25 SF6 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 126,0 | 74,5 |
| PN 25 SF6 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 126,0 | 81,5 |
| PN 32 SF6 90 L 80 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 150,5 | 80,0 |
| PN 32 SF6 25 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 134,0 | 79,0 |
| PN 32 SF6 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 150,5 | 90,5 |
| PN 32 SF6 40 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,7 | 150,5 | 99,0 |
| PN 40 SF6 32 90 L 120 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 155,0 | 120,0 |
| PN 40 SF6 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,7 | 175,5 | 108,5 |
| PN 40 SF6 50 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,7 | 175,5 | 124,5 |
| PN 50 SF6 90 | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,7 | 219,5 | 140,0 |

Izstrādājumu varianti

PN SF6 90 VA Kompresijas nipelis, SFS, 90° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi