

# PN SF6 VA

Kompresijas nipelis, SFS

## Īpašības

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Izmantošana</b>      | Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  |
| <b>Savienojums 1</b>    | SAE atloku savienojums 6000 PSI                          |
| <b>Bīvējuma veids 1</b> | plakanais bīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu     |
| <b>Apzīmējums</b>       | SFS  |
| <b>Standarts</b>        | SAE J518<br>ISO 6162-2                                   |
| <b>Materiāls</b>        | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



## Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Pasūtījuma norādes

NBR plombas  
FPM (Viton) pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums      | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | D (mm) | H (mm) |
|-----------------|----|--------|--------|---------------|--------------------------------|--------|--------|
| PN 13 SF6 VA    | 12 | 8      | 1/2"   | 1/2"          | 420,0                          | 31,8   | 7,7    |
| PN 13 SF6 20 VA | 12 | 8      | 1/2"   | 3/4"          | 420,0                          | 41,3   | 8,8    |
| PN 16 SF6 13 VA | 16 | 10     | 5/8"   | 1/2"          | 420,0                          | 31,8   | 7,7    |
| PN 16 SF6 20 VA | 16 | 10     | 5/8"   | 3/4"          | 420,0                          | 41,3   | 8,8    |
| PN 20 SF6 VA    | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"          | 420,0                          | 41,3   | 8,8    |
| PN 20 SF6 25 VA | 19 | 12     | 3/4"   | 1"            | 420,0                          | 47,6   | 9,5    |
| PN 25 SF6 VA    | 25 | 16     | 1"     | 1"            | 420,0                          | 47,6   | 9,5    |
| PN 25 SF6 32 VA | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"        | 420,0                          | 54,0   | 10,3   |
| PN 32 SF6 VA    | 31 | 20     | 1,1/4" | 1.1/4"        | 420,0                          | 54,0   | 10,3   |
| PN 32 SF6 40 VA | 31 | 20     | 1,1/4" | 1.1/2"        | 420,0                          | 63,5   | 12,6   |
| PN 40 SF6 VA    | 38 | 24     | 1,1/2" | 1.1/2"        | 420,0                          | 63,5   | 12,6   |
| PN 40 SF6 50 VA | 38 | 24     | 1,1/2" | 2"            | 420,0                          | 79,4   | 12,6   |
| PN 50 SF6 VA    | 51 | 32     | 2"     | 2"            | 420,0                          | 79,4   | 12,6   |

## Izstrādājumu varianti

PN SF6 Kompresijas nipelis, SFS, Tērauds