


PN WEO S 45

Kompresijas nipelis, WEO S, 45° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Savienojums 1	WEO kontaktligzda
Bīvējuma veids 1	Ar apaļa šķērsriezuma gredzenu bīvēta tapa
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Apraksts

Pašregulējošs, lai novērstu griezes spēka radītu nospiegošanos.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	Tipizmērs	Ø D1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 WEO 10 S 45	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	27,0
PN 06 WEO 13 S 45	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	30,5
PN 08 WEO 13 S 45	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	31,5
PN 10 WEO 13 S 45	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	31,5
PN 10 WEO 16 S 45	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	33,5
PN 13 WEO 16 S 45	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	36,5
PN 13 WEO 23 S 45	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	45,0
PN 16 WEO 23 S 45	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	49,5
PN 20 WEO 23 S 45	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	49,5

Rezerves daļas

WEO S DEMORING	WEO demontāžas gredzens
WEO S M ANSCHLAG	WEO montāžas atduris