

SIN FL 90

Kompresijas nipelis, BEL, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Īscaurule
Būvniecuma veids 1	Savienojums ar griešanas gredzenu
Apzīmējums	BEL
Standarts	ISO 8434-1
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Norāde

Neizmantojiet jaunām konstrukcijām; mēs iesakām: SIN...AFL...90.

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējās montāžas iemavām (VOM...).

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 04 FL 90	4	3	3/16"	6,0	6	46	30
SIN 06 FL 90	6	4	1/4"	8,0	8	52	34
SIN 08 FL 90	8	5	5/16"	10,0	10	58	40
SIN 10 FL 90	10	6	3/8"	12,0	12	66	46
SIN 13 FL 90	12	8	1/2"	15,0	15	79	57
SIN 16 FL 90	16	10	5/8"	18,0	18	94	64

Papild elementi

VOM Iepriekšējās montāžas iemavas