

L AB HB

Uzskrūvējama iemava, L-veida

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-----------------------|--|
| Savienojums 1 | BSP uzgriežņa vītne |
| Bļivējuma veids 1 | 60° ārējais konuss |
| Savienojums 2 + 3 | BSP ārējās vītnes, cilindriskas |
| Bļivējuma veids 2 + 3 | 60° iekšējais konuss |
| Modelis | Uzskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu |
| Konstrukcija | L-veida |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 |
|------------|--------------|--------------|------------|----|
| L AB 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| L AB 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 17 | 22 |
| L AB 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| L AB 10 HB | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 24 | 30 |
| L AB 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| L AB 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 41 |
| L AB 20 HB | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 46 | 50 |
| L AB 24 HB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50 | 55 |
| L AB 32 HB | G 2" -11 | G 2" -11 | 60 | 70 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

L AB HB VA Uzskrūvējama iemava, L-veida, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi