

L AB HB VA

Uzskrūvējama iemava, L-veida

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	BSP uzgriežņa vītne
Bļivējuma veids 1	60° ārējais konuss
Savienojums 2 + 3	BSP ārējās vītnes, cilindriskas
Bļivējuma veids 2 + 3	60° iekšējais konuss
Modelis	Uzskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	L-veida
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
L AB 02 HB VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	12	14
L AB 04 HB VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
L AB 06 HB VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
L AB 08 HB VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
L AB 12 HB VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
L AB 16 HB VA	G 1" -11	G 1" -11	33	38
L AB 20 HB VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	50
L AB 24 HB VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

L AB HB Uzskrūvējama iemava, L-veida, Tērauds