

# L HMOK HB

leskrūvējama iemava, L veida

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Savienojums 1</b>         | Metriskā ārējā vītne, cilindriska  |
| <b>Bļivējuma veids 1</b>     | Vītnes iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu |
| <b>Savienojums 2 + 3</b>     | BSP ārējās vītnes, cilindriskas  |
| <b>Bļivējuma veids 2 + 3</b> | 60° iekšējais konuss   |
| <b>Modelis</b>               | leskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu                                   |
| <b>Konstrukcija</b>          | L-veida  |
| <b>Materiāls</b>             | Tērauds  |
| <b>Virsmas aizsardzība</b>   | galvaniskais pārklājums  |



## Izstrādājums

| Apzīmējums      | G1         | G2 + G3    | SW<br>(mm) | S1 | OR         |
|-----------------|------------|------------|------------|----|------------|
| L HMOK 12 HB 02 | M 12 x 1,5 | G 1/8" -28 | 13         | 18 | 9,3 x 2,4  |
| L HMOK 12 HB 04 | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14         | 18 | 9,3 x 2,4  |
| L HMOK 14 HB 04 | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14         | 20 | 11,3 x 2,4 |
| L HMOK 14 HB 06 | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19         | 20 | 11,3 x 2,4 |
| L HMOK 16 HB 04 | M 16 x 1,5 | G 1/4" -19 | 19         | 22 | 13,3 x 2,4 |
| L HMOK 16 HB 06 | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19         | 22 | 13,3 x 2,4 |
| L HMOK 18 HB 06 | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 22         | 24 | 15,3 x 2,4 |
| L HMOK 18 HB 08 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 22         | 24 | 15,3 x 2,4 |
| L HMOK 20 HB 08 | M 20 x 1,5 | G 1/2" -14 | 22         | 28 | 17,3 x 2,4 |
| L HMOK 22 HB 08 | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 22         | 28 | 19,3 x 2,4 |
| L HMOK 22 HB 12 | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 27         | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

## Rezerves daļas

**KAMMRING M** Kameras gredzens, metrisks