

# L HRO HJOF

leskrūvējama iemava, L veida

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Savienojums 1</b>         | BSP ārējā vītne, cilindriska                       |
| <b>Blīvējuma veids 1</b>     | G forma  |
| <b>Savienojums 2 + 3</b>     | ORFS ārējās vītnes                                 |
| <b>Blīvējuma veids 2 + 3</b> | plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| <b>Modelis</b>               | leskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu         |
| <b>Konstrukcija</b>          | L-veida  |
| <b>Materiāls</b>             | Tērauds  |
| <b>Virsmas aizsardzība</b>   | galvaniskais pārklājums                            |



## Izstrādājums

| Apzīmējums              | G1         | G2 + G3        | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2 + OR3    |
|-------------------------|------------|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| <b>L HRO 12 HJOF 10</b> | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS     | 30         | 36 | 23,47 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| <b>L HRO 16 HJOF 12</b> | G 1" -11   | 1.3/16" -12 UN | 36         | 41 | 29,75 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums