
# L HRO HJOF

Ieskrūvējama iemava, L veida

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | G forma |
| **Savienojums 2 + 3** | ORFS ārējās vītnes |
| **Blīvējuma veids 2 + 3** | plakanais blīvējums ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu |
| **Modelis** | Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu |
| **Konstrukcija** | L-veida |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |






## Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **L HRO 12 HJOF 10** | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| **L HRO 16 HJOF 12** | G 1" -11 | 1.3/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,75 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*