

# L HROK HJ VA

leskrūvējama iemava, L veida

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Savienojums 1</b>         | BSP ārējā vītne, cilindriska   |
| <b>Blīvējuma veids 1</b>     | Vītnes iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu |
| <b>Savienojums 2 + 3</b>     | UN/UNF ārējās vītnes   |
| <b>Blīvējuma veids 2 + 3</b> | 74° ārējais konuss   |
| <b>Modelis</b>               | leskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu                                   |
| <b>Konstrukcija</b>          | L-veida  |
| <b>Materiāls</b>             | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi                     |



## Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums                | G1         | G2 + G3       | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|---------------------------|------------|---------------|------------|----|--------------|
| <b>L HROK 02 HJ 04 VA</b> | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11         | 14 | 8,00 x 2,00  |
| <b>L HROK 04 HJ 06 VA</b> | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14         | 19 | 10,77 x 2,62 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

**L HROK HJ** leskrūvējama iemava, L veida, Tērauds

## Rezerves daļas

**KAMMRING G** Atstarpes membrānas gredzens, collu