

# L IN HN

leskrūvējama iemava, L veida

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Savienojums 1         | NPT iekšējās vītnes     |
| Bļivējuma veids 1     | Vītnes bļivējums        |
| Savienojums 2 + 3     | NPT ārējās vītnes       |
| Bļivējuma veids 2 + 3 | vītnes bļivējums        |
| Modelis               | leskrūvējama iemava     |
| Konstrukcija          | L-veida                 |
| Materiāls             | Tērauds                 |
| Virsmas aizsardzība   | galvaniskais pārklājums |



## Izstrādājums

| Apzīmējums | G1               | G2 + G3          | SW<br>(mm) |
|------------|------------------|------------------|------------|
| L IN 02 HN | 1/8" -27 NPT     | 1/8" -27 NPT     | 14         |
| L IN 04 HN | 1/4" -18 NPT     | 1/4" -18 NPT     | 19         |
| L IN 06 HN | 3/8" -18 NPT     | 3/8" -18 NPT     | 22         |
| L IN 08 HN | 1/2" -14 NPT     | 1/2" -14 NPT     | 27         |
| L IN 12 HN | 3/4" -14 NPT     | 3/4" -14 NPT     | 33         |
| L IN 16 HN | 1" -11,5 NPT     | 1" -11,5 NPT     | 41         |
| L IN 20 HN | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48         |

SW = uzgriežņu atslēgas platums