# L O HJOF


Ieskrūvējama iemava, L veida

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | UN/UNF ārējā vītne |
| **Blīvējuma veids 1** | F veida |
| **Savienojums 2 + 3** | ORFS ārējās vītnes |
| **Blīvējuma veids 2 + 3** | plakanais blīvējums ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu |
| **Modelis** | Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu |
| **Konstrukcija** | L-veida |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |






## Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **L O 04 HJOF** | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 16 | 8,92 x 1,83 | 7,66 x 1,78 |
| **L O 06 HJOF** | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78 |
| **L O 08 HJOF** | 3/4" -16 UNF | 13/16" -16 UN | 19 | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| **L O 10 HJOF** | 7/8" -14 UNF | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| **L O 12 HJOF** | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 30 | 35 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| **L O 16 HJOF** | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| **L O 20 HJOF** | 1.5/8" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 41 | 48 | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| **L O 24 HJOF** | 1.7/8" -12 UN | 2" -12 UN | 48 | 54 | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **L O HJOF VA** | Ieskrūvējama iemava, L veida, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*