

T AB

Uzskrūvējama iemava, T-veida

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------|--|
| Savienojums 1 - 3 | BSP uzgriežņa vītnes |
| Bīvējuma veids 1 - 3 | 60° ārējais konuss |
| Modelis | Uzskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu |
| Konstrukcija | T-veida |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 - G3 | SW (mm) | S1 - S3 (mm) |
|------------|--------------|------------|-----------------|
| T AB 02 | G 1/8" -28 | 11 | 14 |
| T AB 04 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| T AB 06 | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| T AB 08 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| T AB 10 | G 5/8" -14 | 22 | 30 |
| T AB 12 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| T AB 16 | G 1" -11 | 33 | 41 |
| T AB 20 | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 |
| T AB 24 | G 1.1/2" -11 | 48 | 60 |
| T AB 32 | G 2" -11 | 64 | 70 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

T AB VA Uzskrūvējama iemava, T-veida, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi