# GMM 80 H

Manometri ar glicerīna pildījumu

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Savienojums 1** | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | plakanais blīvējums ar tapas |
| **Savienojums** | aizmugurē, centriski |
| **Standarts** | EN 837-1 |
| **Slāpēšana** | ar glicerīna pildījumu |
| **Temperatūras diapazons** | vidējs maks. +60 °C<br>Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā |

## Norāde

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.
Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Nominālais izmērs Ø | Skalas diapazons | Kvalitātes klase | Savienojums |
|---|---|---|---|---|
| **GMM 80-1 H** | 80 | 0...1 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-1.6 H** | 80 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-2.5 H** | 80 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-4 H** | 80 | 0...4 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-6 H** | 80 | 0...6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-10 H** | 80 | 0...10 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-16 H** | 80 | 0...16 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-25 H** | 80 | 0...25 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-40 H** | 80 | 0...40 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-60 H** | 80 | 0...60 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-100 H** | 80 | 0...100 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-160 H** | 80 | 0...160 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-250 H** | 80 | 0...250 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-400 H** | 80 | 0...400 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-600 H** | 80 | 0...600 | 1,6 | G 1/2" -14 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*