

HFM MK ED

Mērsavienojums, M16 x 2 sērija

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
Bļivējuma veids 1	E veida
Savienojums 2	Mērsavienojums M 16 x 2
Modelis	Ieskrūvējama iemava ar mērsavienojumu
Piegādes apjoms	ar noslēgvāciņu
Temperatūra min.	-20 °C
Temperatūra max.	100 °C
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	G1	maks. darba spiediens (bar)
HFM MK 10-1 ED	M 10 x 1	400
HFM MK 12-1.5 ED	M 12 x 1,5	630
HFM MK 14-1.5 ED	M 14 x 1,5	630
HFM MK 16-1.5 ED	M 16 x 1,5	630
HFM MK 18-1.5 ED	M 18 x 1,5	630
HFM MK 20-1.5 ED	M 20 x 1,5	630
HFM MK 22-1.5 ED	M 22 x 1,5	630
HFM MK 27-2 ED	M 27 x 2	630

Izstrādājumu varianti

HFM MK ED VA Mērsavienojums, M16 x 2 sērija, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Rezerves daļas

HFM VK Noslēgvāciņš