
# HFM MKR S

Mērsavienojums, spraudņa sērija

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | B veida |
| **Savienojums 2** | Spraudsavienojums mērīšanas tehnikai |
| **Modelis** | Ieskrūvējama iemava ar mērsavienojumu |
| **Piegādes apjoms** | ar noslēgspraudni un stiprinājuma tapu |
| **Temperatūra min.** | -20 °C |
| **Temperatūra max.** | 100 °C |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |






## Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | maks. darba spiediens (bar) |
|---|---|---|
| **HFM MKR 1/8 S** | G 1/8" -28 | 400 |
| **HFM MKR 1/4 S** | G 1/4" -19 | 400 |
| **HFM MKR 3/8 S** | G 3/8" -19 | 400 |
| **HFM MKR 1/2 S** | G 1/2" -14 | 400 |
| **HFM MKR 3/4 S** | G 3/4" -14 | 400 |
| **HFM MKR 1 S** | G 1" -11 | 400 |
| **HFM MKR 1 1/4 S** | G 1.1/4" -11 | 400 |
| **HFM MKR 1 1/2 S** | G 1.1/2" -11 | 400 |

## Rezerves daļas

| | |
|---|---|
| **HFM ST** | Noslēgspraudņa saspraužamais savienojums DN 2 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*