
HFM MMA S
Manometra savienojums

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	Gredzenblīves blīvējums
Savienojums 2	Spraudsavienojums mērīšanas tehnikai
Modelis	Uzskrūvējama iemava ar mērsavienojumu
Papildinājums modelim	starpsienas stiprinājumam
Piegādes apjoms	ar pretuzgriezni un apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Temperatūra min.	-20 °C
Temperatūra max.	100 °C
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums





Izstrādājums

Apzīmējums	G1	maks. darba spiediens (bar)	OR
HFM MMA 1/4 S	G 1/4" -19	400	5,0 x 1,5
HFM MMA 1/2 S	G 1/2" -14	400	9,0 x 1,8

Izstrādājumu varianti

HFM MMA S VA	Manometra savienojums, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Rezerves daļas

HFM ST	Noslēgspraudņa saspraužamais savienojums DN 2

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.