# HFM SKE
Mērcaurules

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Mērīšanas tehnika |
| **Modelis** | Caurule DN 2 ar mērsavienojumiem M 16 x 2 |
| **Iekšējā kārta** | Poliamīds |
| **Ieliktnis** | viens appinuma ieliktnis no aramīda |
| **Ārskats** | Poliuretāns |
| **Piegādes apjoms** | ar putekļu aizsargu |
| **Temperatūra min.** | -20 °C |
| **Temperatūra max.** | 100 °C |
| **Darba vides** | Šķidrumi uz minerāleļļu un glikola bāzes |



## Izstrādājums

| Apzīmējums | Ārējais Ø (mm) | Iekšējais Ø (mm) | maks. darba spiediens (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) | Garums (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HFM SKE 200** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 200 |
| **HFM SKE 300** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 300 |
| **HFM SKE 400** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 400 |
| **HFM SKE 630** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 630 |
| **HFM SKE 800** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 800 |
| **HFM SKE 1000** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 1000 |
| **HFM SKE 1500** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 1500 |
| **HFM SKE 2000** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 2000 |
| **HFM SKE 2500** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 2500 |
| **HFM SKE 3200** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 3200 |
| **HFM SKE 4000** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 4000 |

## Izstrādājumu varianti

**HFM SKE VA**

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*