HFM SKE VA
Mērcaurules

Īpašības

Izmantošana	Mērīšanas tehnika
Modelis	Caurule DN 2 ar mērsavienojumiem M 16 x 2
Iekšējā kārta	Poliamīds
Ieliktnis	viens appinuma ieliktnis no aramīda
Ārskats	Poliuretāns
Piegādes apjoms	ar putekļu aizsargu
Temperatūra min.	-20 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Šķidrumi uz minerāleļļu un glikola bāzes



Norāde

Savienojumi ir no nerūsējošā tērauda.

Izstrādājums

Apzīmējums	Ārējais Ø (mm)	Iekšējais Ø (mm)	maks. darba spiediens (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Garums (mm)
HFM SKE 200 VA	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300 VA	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400 VA	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630 VA	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800 VA	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000 VA	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500 VA	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000 VA	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500 VA	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200 VA	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000 VA	5,5	2	630	35	4000

Izstrādājumu varianti

HFM SKE

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.