

HFM SKE 16

Mērcaurules

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Mērišanas tehnika
Modelis	Caurule DN 2 ar mērsavienojumiem M 16 x 1,5
Iekšējā kārtā	Poliāmīds
Ieliktnis	viens appinuma ieliktnis no aramīda
Ārskats	Poliuretāns
Piegādes apjoms	ar putekļu aizsargu
Temperatūra min.	-20 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Šķidrums uz minerāleļļu un glikola bāzes



Izstrādājums

Apzīmējums	Ārējais Ø (mm)	Iekšējais Ø (mm)	maks. darba spiediens (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Garums (mm)
HFM SKE 400-16	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-16	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-16	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-16	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-16	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-16	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-16	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-16	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-16	5,5	2	630	35	4000