
# HFM T HL S / HFM T HS S

Mērsavienojums, spraudņa sērija

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1 + 2** | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| **Blīvējuma veids 1 + 2** | 24° iekšējais konuss |
| **Savienojums 3** | Spraudsavienojums mērīšanas tehnikai |
| **Konstrukcija** | T-veida |
| **Standarts** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Piegādes apjoms** | ar noslēgspraudni un stiprinājuma tapu |
| **Temperatūra min.** | -20 °C |
| **Temperatūra max.** | 100 °C |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |






## Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Caurules ārējais Ø (mm) | G1 + G2 | maks. darba spiediens (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **HFM T HL 04 S** | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 06 S** | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 08 S** | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 10 S** | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 13 S** | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 16 S** | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 20 S** | L | 22 | M 30 x 2 | 160 |
| **HFM T HL 25 S** | L | 28 | M 36 x 2 | 160 |
| **HFM T HL 32 S** | L | 35 | M 45 x 2 | 160 |
| **HFM T HL 40 S** | L | 42 | M 52 x 2 | 160 |
| | | | | |
| **HFM T HS 03 S** | S | 6 | M 14 x 1,5 | 400 |
| **HFM T HS 04 S** | S | 8 | M 16 x 1,5 | 400 |
| **HFM T HS 06 S** | S | 10 | M 18 x 1,5 | 400 |
| **HFM T HS 08 S** | S | 12 | M 20 x 1,5 | 400 |
| **HFM T HS 10 S** | S | 14 | M 22 x 1,5 | 400 |
| **HFM T HS 13 S** | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 |
| **HFM T HS 16 S** | S | 20 | M 30 x 2 | 400 |
| **HFM T HS 20 S** | S | 25 | M 36 x 2 | 400 |
| **HFM T HS 25 S** | S | 30 | M 42 x 2 | 400 |
| **HFM T HS 32 S** | S | 38 | M 52 x 2 | 315 |

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **XHFM T HL S / XHFM T HS S** | Mērsavienojums, spraudņa sērija, lemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena) |

## Rezerves daļas

| | |
|---|---|
| **HFM ST** | Noslēgspraudņa saspraužamais savienojums DN 2 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*