
# MVR HJ

Iemava savienošanai ar manometru

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | Gredzens ar noblīvētu malu |
| **Savienojums 2** | UN/UNF ārējās vītnes |
| **Blīvējuma veids 2** | 74° ārējais konuss |
| **Modelis** | Iemava savienošanai ar manometru |
| **Piegādes apjoms** | ar gredzenu ar noblīvētu malu |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |






## Izstrādājums

| Apzīmējums | maks. darba spiediens (bar) | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **MVR 04 HJ** | 350 | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 17 |
| **MVR 04 HJ 05** | 350 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 27 |
| **MVR 04 HJ 06** | 350 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 17 |
| **MVR 04 HJ 08** | 400 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| **MVR 08 HJ 04** | 315 | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 27 |
| **MVR 08 HJ 05** | 315 | G 1/2" -14 | 1/2" -20 UNF | 27 |
| **MVR 08 HJ 06** | 315 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 27 |
| **MVR 08 HJ** | 315 | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 |
| **MVR 08 HJ 10** | 200 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 29 |
| **MVR 08 HJ 12** | 200 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 35 |

## Rezerves daļas

| | |
|---|---|
| **DKI** | Gredzens ar noblīvētu malu iekšējai vītnei |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*