

RMM 63 HKO

Manometri bez glicerīna pildījuma

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------------|---|
| Modelis | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Savienojums 1 | BSPT ārējās vītnes, koniskas |
| Bļīvējuma veids 1 | plakanais bļīvējums ar tapas |
| Savienojums | aizmugurē, centriski |
| Standarts | EN 837-1 |
| Temperatūras diapazons | vidējs maks. +60 °C Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā |



Norāde

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.

Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Nominālais izmērs Ø | Skalas diapazons | Kvalitātes klase | Savienojums |
|---------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|
| RMM 63-4 HKO | 63 | 0...4 | 2,5 | R 1/4" -19 K |
| RMM 63-6 HKO | 63 | 0...6 | 2,5 | R 1/4" -19 K |
| RMM 63-10 HKO | 63 | 0...10 | 2,5 | R 1/4" -19 K |
| RMM 63-16 HKO | 63 | 0...16 | 2,5 | R 1/4" -19 K |