RMM 63 KO

Manometri bez glicerīna pildījuma

Īpašības

Modelis	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Savienojums 1	BSPT ārējās vītnes, koniskas
Blīvējuma veids 1	plakanais blīvējums ar tapas
Savienojums	apakšā
Standarts	EN 837-1
Temperatūras diapazons	vidējs maks. +60 °C Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā



Norāde

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.
Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

Izstrādājums

Apzīmējums	Nominālais izmērs Ø	Skalas diapazons	Kvalitātes klase	Savienojums
RMM 63-4 KO	63	0...4	2,5	R 1/4" -19 K
RMM 63-6 KO	63	0...6	2,5	R 1/4" -19 K
RMM 63-10 KO	63	0...10	2,5	R 1/4" -19 K
RMM 63-16 KO	63	0...16	2,5	R 1/4" -19 K

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.