# RVM 63
Vakuuma manometri bez glicerīna pildījuma

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Savienojums 1** | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | plakanais blīvējums ar tapas |
| **Savienojums** | apakšā |
| **Standarts** | EN 837-1 |
| **Temperatūras diapazons** | vidējs maks. +60 °C<br>Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā |



## Norāde

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.
Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Nominālais izmērs Ø | Skalas diapazons | Kvalitātes klase | Savienojums |
|---|---|---|---|---|
| **RVM 63 -1 +0** | 63 | -1...0 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 63 -1 +0.6** | 63 | -1...+0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 63 -1 +1.5** | 63 | -1...+1,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 63 -1 +3** | 63 | -1...+3 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 63 -1 +5** | 63 | -1...+5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 63 -1 +9** | 63 | -1...+9 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 63 -1 +15** | 63 | -1...+15 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*