
BOE U

Eļļas iztecināšanas skrūve ar vārstu

Īpašības

Savienojums 1	UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 1	A veida
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis	Iztecināšanas vārsts
Piegādes apjoms	ar vara gredzenu un noslēgvāciņu
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	200 °C





Norāde

Aizsargvāciņā esošās blīvējošās paplāksnes materiāls: NBR.
Vārsta ligzdas blīvējuma materiāls: FPM (Viton).

Apraksts

BOE eļļas iztecināšanas skrūve miera stāvoklī ir noslēgta (apaļa šķērsgriezuma gredzena blīvējums). Uzskrūvējot eļļas iztecināšanas šļūteni, vārsts tiek atvērts tā, ka eļļa var iztecēt.

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	Materiāls
BOE U 1/2-20	1/2" -20 UNF	M 22 x 1,5	Tērauds
BOE U 5/8-18	5/8" -18 UNF	M 22 x 1,5	Tērauds
BOE U 3/4-16	3/4" -16 UNF	M 26 x 1,5	Tērauds
BOE U 7/8-14	7/8" -14 UNF	M 26 x 1,5	Tērauds
BOE U 1-12	1" -12 UNF	M 26 x 1,5	Misiņš
BOE U 1 1/8-12	1.1/8" -12 UNF	M 26 x 1,5	Misiņš
BOE U 1 1/2-12	1.1/2" -12 UNF	M 26 x 1,5	Misiņš
BOE U 1 1/16-12	1.1/16" -12 UN	M 26 x 1,5	Misiņš

Piederumi

BOE ABLASS	Eļļas iztecināšanas šļūtene
BOE ABLASS 90	Eļļas iztecināšanas šļūtene

Rezerves daļas

BOE DICHTSCHEIBE	Blīvēšanas paplāksne BOE iztecināšanas skrūvei
BOE KAPPE	Iztecināšanas skrūvju noslēgvāciņi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.