# DD KG N

Blīvējums spiediena caurulēm ugunsdzēsības savienojumam

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Blīvgredzens darbam zem spiediena |
| **Materiāls** | Melns nitrilkaučuks |



## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sprūda attālums (mm) | Strorz nominālais izmērs |
|---|---|---|
| **DD KG 81 N** | 81 | 65 |
| **DD KG 115 N** | 115 | 100 |
| **DD KG 89 B N** | 89 | 75-B |
| **DD KG 66 C N** | 66 | 52-C |

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **DD KG V** | Blīvējums spiediena caurulēm ugunsdzēsības savienojumam, Viton, zaļš |
| **DD KG S** | Blīvējums spiediena caurulēm ugunsdzēsības savienojumam, Caurspīdīgs silikons |

## ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

| | |
|---|---|
| **BL KG AL** | Slēguzmava ugunsdzēsības savienojumam |
| **BL KG MG** | Slēguzmava, misiņa |
| **MST KG AL** | Strūklas caurules ugunsdzēsības savienojumam |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*