DSD KG N

Ugunsdzēsības savienojuma spiediena - sūkšanas blīvējums

Īpašības

Modelis	Blīvgredzens sūkšanas darbiem un darbiem zem spiediena
Materiāls	Balts nitrils



Izstrādājums

Apzīmējums	Izmērs	Sprūda attālums (mm)	Strorz nominālais izmērs
DSD KG 31 D N	29,0 x 18,0 x 9,0	31	25-D
DSD KG 44 N	42,0 x 25,0 x 9,5	44	32
DSD KG 52 N	64,0 x 47,0 x 10,0	51	38
DSD KG 66 C N	64,0 x 47,0 x 10,0	66	52-C
DSD KG 81 N	79,0 x 60,0 x 10,0	81	65
DSD KG 89 B N	87,0 x 67,0 x 10,5	89	75-B
DSD KG 105 N	103,0 x 93,0 x 10,0	105	90
DSD KG 115 N	113,0 x 93,0 x 10,0	115	100
DSD KG 133 A N	130,0 x 102,0 x 12,0	133	110-A
DSD KG 148 N	144,0 x 117,0 x 12,5	148	125

Izstrādājumu varianti

DSD KG S	Ugunsdzēsības savienojuma spiediena - sūkšanas blīvējums, Caurspīdīgs silikons
DSD KG V	Ugunsdzēsības savienojuma spiediena - sūkšanas blīvējums, Viton, zaļš

ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

SK KG AL	Sūkšanas cauruļu savienojums ugunsdzēsības savienojumam
VB KG AL	Ugunsdzēsības savienojumu pārejas elements
FK KG IR MG	Fiksācijas uzmava ugunsdzēsības savienojumam
FK KG IR AL	Fiksācijas uzmava ugunsdzēsības savienojumam
FK KG HR MG	Fiksācijas uzmava ugunsdzēsības savienojumam
FK KG HR AL	Fiksācijas uzmava ugunsdzēsības savienojumam
SK KG MG	Sūkšanas cauruļu savienojums ugunsdzēsības savienojumam
VB KG MG	Ugunsdzēsības savienojumu pārejas elements

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.