

FK KG HR MG

Fiksācijas uzmava ugunsdzēsības savienojumam

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Bļivējuma veids 1	Plakanais bļivējums
Savienojums 2	Spīļveida savienojums
Modelis	Fiksācijas uzmava ar ārējām vītņēm
Bļivējuma veids 2	Formas bļivējums no nitrila, melns
Materiāls	Misiņš



Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	Sprūda attālums (mm)	Storz nominālais izmērs
FK KG 31 HR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 MG	G 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 MG	G 1,1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 MG	G 1,1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 MG	G 1,1/2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C MG	G 1,1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C MG	G 1,1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 HR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 HR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A

Izstrādājumu varianti

FK KG HR AL Fiksācijas uzmava ugunsdzēsības savienojumam, Alumīnijs

Rezerves daļas

DSD KG N	Ugunsdzēsības savienojuma spiediena - sūkšanas bļivējums
DSD KG S	Ugunsdzēsības savienojuma spiediena - sūkšanas bļivējums
DSD KG V	Ugunsdzēsības savienojuma spiediena - sūkšanas bļivējums