FK KG IR MG

Fiksācijas uzmava ugunsdzēsības savienojumam

Īpašības

Savienojums 1	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	Plakanais blīvējums
Savienojums 2	Spīļveida savienojums
Modelis	Fiksācijas uzmava ar iekšējām vītnēm
Blīvējuma veids 2	Formas blīvējums no nitrila, melns
Materiāls	Misiņš



Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	Sprūda attālums (mm)	Strorz nominālais izmērs
FK KG 31 IR 13 D MG	G 1/2" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 66 IR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 32 C MG	G 1,1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 40 C MG	G 1,1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 IR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 IR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 IR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 IR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 IR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A
FK KG 133 IR 110 A MG	G 4.1/2" -11	133	110-A

Izstrādājumu varianti

FK KG IR AL	Fiksācijas uzmava ugunsdzēsības savienojumam, Alumīnijs

Rezerves daļas

DSD KG N	Ugunsdzēsības savienojuma spiediena - sūkšanas blīvējums
DSD KG S	Ugunsdzēsības savienojuma spiediena - sūkšanas blīvējums
DSD KG V	Ugunsdzēsības savienojuma spiediena - sūkšanas blīvējums
FLD R N	Plakanais blīvgredzens ugunsdzēsības savienojumam
FLD R N W	Plakanais blīvgredzens ugunsdzēsības savienojumam
FLD R T	Plakanais blīvgredzens ugunsdzēsības savienojumam

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.