
FLD R N

Plakanais blīvgredzens ugunsdzēsības savienojumam

Īpašības

Modelis	Plakanais blīvējums fiksācijas uzmavai ar iekšējām vītnēm
Materiāls	Melns nitrilkaučuks





Izstrādājums

Apzīmējums	vītnei	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
FLD R 1/2 N	G 1/2"	17	22	2
FLD R 3/4 N	G 3/4"	18	27	2
FLD R 1 N	G 1"	20	33	3
FLD R 1 1/2 N	G 1.1/2"	39	48	3
FLD R1 1/4 N	G 1.1/4"	33	42	3
FLD R 2 N	G 2"	47	60	3
FLD R 2 1/2 N	G 2,1/2"	66	76	3
FLD R 3 N	G 3"	76	88	3
FLD R 4 N	G 4"	102	113	3
FLD R 4 1/2 N	G 4,1/2"	105	126	3
FLD R 5 N	G 5"	122	140	4

Izstrādājumu varianti

FLD R N W	Plakanais blīvgredzens ugunsdzēsības savienojumam, Balts nitrils
FLD R T	Plakanais blīvgredzens ugunsdzēsības savienojumam, PTFE

ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

FK KG IR AL	Fiksācijas uzmava ugunsdzēsības savienojumam
FK KG IR MG	Fiksācijas uzmava ugunsdzēsības savienojumam

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.