

### Īpašības

**Modelis** Spraudsavienojuma noslēgs

**Darba vides** Gaiss  
šķidrās darba vide  
inertās gāzes, piem., N<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>

**Materiāls** Acetāla kopolimērs



### Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d2<br>(mm) | Ø A<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Krāsa   |
|------------|--------------|-------------|------------|------------|---------|
| JG 08 04 R | 4            | 12,7        | 28,7       | 25,4       | sarkans |
| JG 08 05 R | 5            | 12,7        | 29,2       | 25,9       | sarkans |
| JG 08 06 R | 6            | 15,2        | 30,0       | 26,2       | sarkans |
| JG 08 08 R | 8            | 17,8        | 31,0       | 26,9       | sarkans |
| JG 08 10 R | 10           | 19,6        | 35,8       | 31,2       | sarkans |
| JG 08 12 R | 12           | 21,6        | 38,6       | 33,9       | sarkans |
| JG 08 15 E | 15           | 24,9        | 45,0       | 40,0       | melns   |
| JG 08 18 E | 18           | 28,2        | 45,0       | 40,0       | melns   |
| JG 08 22 E | 22           | 32,0        | 45,0       | 40,3       | melns   |

### ir piederums šādiem izstrādājumiem

JG 11 (keg.) leskrūvējams savienotājs, L veida

JG 02 / JG 30 Spraudsavienotājs, T-veida

JG 10 (zyl.) leskrūvējams savienotājs, T veida

JG 10 (keg.) leskrūvējams savienotājs, T veida

JG 23 Spraudsavienotājs, Y veida

JG 11 (zyl.) leskrūvējams savienotājs, L veida