

JG 09 (keg.)

leskrūvējams savienotājs, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|--|
| Izmantošana | Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā |
| Savienojums 1 | BSPT ārējās vītnes, koniskas |
| Bļivējuma veids 1 | Vītnes bļivējums |
| Savienojums 2 | Uzspaužama uzdeva |
| Konstrukcija | 90° leņķis |
| Modelis | leskrūvējamie savienotāji |
| Krāsa | Melns |
| Darba vides | Gaiss šķidrās darba vide inertās gāzes, piem., N ₂ /CO ₂ |
| Materiāls | Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsriezuma gredzens no nitrila |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|
| JG 09 04 01 E | 4 | R 1/8" K | 10 | 29 | 24 | 15 |
| JG 09 04 02 E | 4 | R 1/4" K | 11 | 29 | 24 | 17 |
| JG 09 05 01 E | 5 | R 1/8" K | 10 | 29 | 24 | 15 |
| JG 09 05 02 E | 5 | R 1/4" K | 11 | 29 | 24 | 17 |
| JG 09 06 01 E | 6 | R 1/8" K | 10 | 32 | 27 | 17 |
| JG 09 06 02 E | 6 | R 1/4" K | 11 | 32 | 27 | 17 |
| JG 09 08 01 E | 8 | R 1/8" K | 10 | 35 | 30 | 17 |
| JG 09 08 02 E | 8 | R 1/4" K | 11 | 35 | 30 | 17 |
| JG 09 08 03 E | 8 | R 3/8" K | 13 | 35 | 30 | 20 |
| JG 09 10 02 E | 10 | R 1/4" K | 11 | 40 | 35 | 20 |
| JG 09 10 03 E | 10 | R 3/8" K | 13 | 40 | 35 | 20 |
| JG 09 10 04 E | 10 | R 1/2" K | 16 | 40 | 35 | 22 |
| JG 09 12 03 E | 12 | R 3/8" K | 13 | 49 | 44 | 24 |
| JG 09 12 04 E | 12 | R 1/2" K | 16 | 49 | 44 | 24 |

Piederumi

| | |
|---------|---------------------------------------|
| JG 18 S | Drošības gredzens spraudsavienotājiem |
| JG 19 E | Spraudsavienotāju aizsargvāciņš |