

JG 18 S

Drošības gredzens spraudsavienotājiem

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-----------|--------------------|
| Krāsa | Melns |
| Materiāls | Acetāla kopolimērs |



Apraksts

Fiksators novērš nejaušu stiprinājuma elementa atbrīvošanos.

Izstrādājums

| Apzīmējums | caurules ārējam Ø (mm) |
|------------|---------------------------|
| JG 18 15 S | 15 |
| JG 18 18 S | 18 |

Ir piederums šādiem izstrādājumiem

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| JG 01 (zyl.) | leskrūvējamie savienotāji |
| JG 12 | Starpsienas spraudsavienotājs |
| JG 11 (keg.) | leskrūvējams savienotājs, L veida |
| JG 01 (keg.) | leskrūvējamie savienotāji |
| JG 15 WB / JG 22 WB | 90° leņķis montāžai pie sienas |
| JG 02 / JG 30 | Spraudsavienotājs, T-veida |
| JG 22 | Spraudsavienotājs, 90° leņķis |
| JG 11 (zyl.) | leskrūvējams savienotājs, L veida |
| JG 03 / JG 21 | Spraudsavienotājs, 90° leņķis |
| JG 10 (keg.) | leskrūvējams savienotājs, T veida |
| JG 23 | Spraudsavienotājs, Y veida |
| JG 04 / JG 20 | Spraudsavienotājs |
| JG 45 (UN/UNF) | Uzskrūvējams savienotājs |
| JG 45 (BSP) | Uzskrūvējams savienotājs |
| JG 10 (zyl.) | leskrūvējams savienotājs, T veida |
| JG 06 / JG 13 | Redukcijas savienotājiemava |
| JG UB | U formas līkums ar spraudsavienotāju |
| JG 09 (keg.) | leskrūvējams savienotājs, 90° leņķis |
| JG 09 (zyl.) | leskrūvējams savienotājs, 90° leņķis |