

KAMMRING G

Atstarpes membrānas gredzens, collu

HANSA FLEX

Īpašības

Materiāls Tērauds



Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | vītnei | S (mm) |
|-------------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| KAMMRING 1/8 | 12,20 | 15,00 | G 1/8" | 1,40 |
| KAMMRING 1/4 | 16,15 | 19,50 | G 1/4" | 1,90 |
| KAMMRING 3/8 | 19,50 | 23,50 | G 3/8" | 1,90 |
| KAMMRING 1/2 | 23,30 | 28,50 | G 1/2" | 1,90 |
| KAMMRING 3/4 | 28,60 | 34,50 | G 3/4" | 1,90 |
| KAMMRING 1 | 36,60 | 43,50 | G 1" | 2,60 |
| KAMMRING M42-11/4 | 44,90 | 55,50 | G 1.1/4" | 2,50 |
| KAMMRING M48-11/2 | 50,90 | 62,00 | G 1.1/2" | 2,50 |
| KAMMRING 2 | 63,30 | 70,00 | G 2" | 2,50 |

ir piederums šādiem izstrādājumiem

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| AOVR OK | leskrūvējams veidgabals |
| GE HROK AJ | leskrūvējama iemava |
| GE HROK AOB | leskrūvējama iemava |
| GE HROK L HJ | leskrūvējama iemava, gara |
| L HROK HB | leskrūvējama iemava, L veida |
| L HROK HJ | leskrūvējama iemava, L veida |
| L HROK HJOF | leskrūvējama iemava, L veida |
| T HROK HB | leskrūvējama iemava, T veida |
| T HROK HJ | leskrūvējama iemava, T-veida |
| T HROK HJOF | leskrūvējama iemava, T veida |
| W45 HROK HB | leskrūvējama iemava, 45° leņķis |
| W45 HROK HJ | leskrūvējama iemava, 45° leņķis |
| W45 HROK HJOF | leskrūvējama iemava, 45° leņķis |
| W90 HROK AOB | leskrūvējama iemava, 90° leņķis |
| W90 HROK HB | leskrūvējama iemava, 90° leņķis |
| W90 HROK HJ | leskrūvējama iemava, 90° leņķis |
| W90 HROK HJL | leskrūvējama iemava, 90° leņķis |
| W90 HROK HJOF | leskrūvējama iemava, 90° leņķis |
| W90 HROK HJR | leskrūvējama iemava, 90° leņķis |
| W90 HROK L HJ | leskrūvējama iemava, gara, 90° leņķis |