

Īpašības

Modelis	Spīļveida šļūtenu savienojums
Papildinājums modelim	ar drošības dubultizcilni
Savienojums 1	Šļūtenes savienojums
Savienojums 2	Spīļveida savienojums
Blīvējuma veids 2	Gumijas blīvgredzens
Standarts	DIN 3489
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Materiāls	Lējums
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	šļūtenes ID (mm)	Collas	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1,1/4"	42	PN 10

Izstrādājumu varianti

LSK G AC	Spīļveida savienojums (gaiss), Tērauds
-----------------	--

Piederumi

LSK GDOR	Gumijas gredzens spīļveida savienojumam
-----------------	---

Rezerves daļas

LSK GOOR	Gumijas gredzens spīļveida savienojumam
-----------------	---