LSK G
Spīļveida savienojums (gaiss)

HANSA-FLEX

Īpašības

Modelis	Spīļveida šļūteņu savienojums
Papildinājums modelim	ar drošības dubultizcilni
Savienojums 1	Šļūtenes savienojums
Savienojums 2	Spīļveida savienojums
Blīvējuma veids 2	Gumijas blīvgredzens
Standarts	DIN 3489
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Materiāls	Lējums
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	šļūtenes ID (mm)	Collas	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1,1/4"	42	PN 10

Izstrādājumu varianti

LSK G AC	Spīļveida savienojums (gaiss), Tērauds

Piederumi

LSK GDOR	Gumijas gredzens spīļveida savienojumam

Rezerves daļas

LSK GOOR	Gumijas gredzens spīļveida savienojumam

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.