

LSK G AC

Spīļveida savienojums (gaiss)

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Spīļveida šļūtenu savienojums
Papildinājums modelim	ar drošības dubultizcilni
Savienojums 1	Šļūtenes savienojums
Savienojums 2	Spīļveida savienojums
Blīvējuma veids 2	Gumijas blīvgredzens
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	šļūtenes ID (mm)	Collas	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
LSK NW 06 G AC	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G AC	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G AC	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 16 G AC	16	5/8"	42	PN 10
LSK NW 20 G AC	20	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G AC	25	1"	42	PN 10

Izstrādājumu varianti

LSK G Spīļveida savienojums (gaiss), Lējums

Piederumi

LSK GDOR Gumijas gredzens spīļveida savienojumam

Rezerves daļas

LSK GOOR Gumijas gredzens spīļveida savienojumam