

LSK G AC MODY

Spīļveida savienojums (gaiss), MODY

Īpašības

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Modelis | MODY šļūtenes savienojums |
| Savienojums 1 | Šļūtenes savienojums |
| Savienojums 2 | Spīļveida savienojums |
| Bļīvējuma veids 2 | Gumijas bļivgredzens |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 95 °C |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Apraksts

ar pastiprinātu vītnes aizsarggredzenu un jaunu bļivgredzenu abās pusēs.

Izstrādājums

| Apzīmējums | šļūtenes ID (mm) | Collas | Sprūda attālums (mm) | Ekspluatācijas spiediens bar |
|---------------------|------------------|--------|----------------------|------------------------------|
| LSK NW 13 G AC MODY | 12,5 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 20 G AC MODY | 20,0 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 G AC MODY | 25,0 | 1" | 42 | PN 16 |

Piederumi

LSK SDOR N Gumijas gredzens MODY savienojumam

Rezerves daļas

LSK SGOR N Gumijas gredzens MODY savienojumam