

LSK G D

Spīļveida savienojums (gaiss), grozāms

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|------------------------------|---|
| Modelis | Grozāms spīļveida šļūtenes savienojums |
| Papildinājums modelim | ar drošības dubultizcilni |
| Savienojums 1 | Šļūtenes savienojums |
| Savienojums 2 | Spīļveida savienojums |
| Blīvējuma veids 2 | Gumijas blīvgredzens |
| Standarts | DIN 3489 |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 95 °C |
| Materiāls | Savienojošā galva no kaļamā čuguna / iemavas no tērauda |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Šļūtenes ID (mm) | Collas | Sprūda attālums (mm) | Ekspluatācijas spiediens bar |
|---------------|------------------|--------|----------------------|------------------------------|
| LSK NW 13 G D | 13 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 19 G D | 19 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 G D | 25 | 1" | 42 | PN 16 |

Piederumi

LSK GDOR Gumijas gredzens spīļveida savienojumam

Rezerves daļas

LSK GOOR Gumijas gredzens spīļveida savienojumam