LSK GDOR

Gumijas gredzens spīļveida savienojumam

Īpašības

Modelis	Gumijas gredzens spīļveida uzmavām
Papildinājums modelim	noturīgs pret tvaiku
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	200 °C
Materiāls	Silikons



Izstrādājums

Apzīmējums	Ārējais Ø (mm)	Iekšējais Ø (mm)	h (mm)
LSK GDOR	33	20	10

ir piederums šādiem izstrādājumiem

LSK G D	Spīļveida savienojums (gaiss), grozāms
LSK IR D	Spīļveida savienojums (gaiss), grozāms
LSK G AC	Spīļveida savienojums (gaiss)
LSK G	Spīļveida savienojums (gaiss)
LSK HR G	Spīļveida savienojums (gaiss)
LSK HR G AC	Spīļveida savienojums (gaiss)
LSK HR G D	Spīļveida savienojums (gaiss), grozāms
LSK IR G	Spīļveida savienojums (gaiss)
LSK SB G	Spīļveida savienojums (gaiss), drošības aptvere
LSK SB G D	Spīļveida savienojums (gaiss), drošības aptvere

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.