

### Īpašības

<b>Modelis</b>	Gumijas gredzens spīļveida uzdevam
<b>Papildinājums modelim</b>	eļļas izturīga sintētiskā gumija
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	95 °C
<b>Materiāls</b>	Perbunan



### Izstrādājums

Apzīmējums	Ārējais Ø (mm)	Iekšējais Ø (mm)	h (mm)
LSK GOOR	34	20	10,5

### ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

LSK SB G	Spīļveida savienojums (gaiss), drošības aptvere
LSK IR G	Spīļveida savienojums (gaiss)
LSK HR G	Spīļveida savienojums (gaiss)
LSK G AC	Spīļveida savienojums (gaiss)
LSK G	Spīļveida savienojums (gaiss)
LSK HR G AC	Spīļveida savienojums (gaiss)
LSK SB G D	Spīļveida savienojums (gaiss), drošības aptvere
LSK HR G D	Spīļveida savienojums (gaiss), grozāms
LSK G D	Spīļveida savienojums (gaiss), grozāms
LSK IR D	Spīļveida savienojums (gaiss), grozāms
LSK VERSCHLUSS	Aizdare spīļveida uzdevam noslēgam