

Īpašības

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Modelis | Gumijas gredzens spīļveida uzdevam |
| Papildinājums modelim | eļļas izturīga sintētiskā gumija |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 95 °C |
| Materiāls | Perbunan |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Ārējais Ø (mm) | Iekšējais Ø (mm) | h (mm) |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| LSK GOOR | 34 | 20 | 10,5 |

ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

| | |
|----------------|---|
| LSK SB G | Spīļveida savienojums (gaiss), drošības aptvere |
| LSK IR G | Spīļveida savienojums (gaiss) |
| LSK HR G | Spīļveida savienojums (gaiss) |
| LSK G AC | Spīļveida savienojums (gaiss) |
| LSK G | Spīļveida savienojums (gaiss) |
| LSK HR G AC | Spīļveida savienojums (gaiss) |
| LSK SB G D | Spīļveida savienojums (gaiss), drošības aptvere |
| LSK HR G D | Spīļveida savienojums (gaiss), grozāms |
| LSK G D | Spīļveida savienojums (gaiss), grozāms |
| LSK IR D | Spīļveida savienojums (gaiss), grozāms |
| LSK VERSCHLUSS | Aizdare spīļveida uzdevu noslēgšanai |