LSK HR G

Spīļveida savienojums (gaiss)

Īpašības

Modelis	Spīļveida savienojums ar ārējo vītni
Papildinājums modelim	ar drošības dubultizcilni
Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Savienojums 2	Spīļveida savienojums
Blīvējuma veids 2	Gumijas blīvgredzens
Standarts	DIN 3489
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Materiāls	Lējums
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Norāde

Kā šarnīrsavienojums jāizmanto savienojums ar misiņa blīvējumu.

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

Izstrādājumu varianti

LSK HR G AC	Spīļveida savienojums (gaiss), Tērauds

Piederumi

LSK GDOR	Gumijas gredzens spīļveida savienojumam

Rezerves daļas

LSK GOOR	Gumijas gredzens spīļveida savienojumam

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.