

LSK HR G AC

Spīļveida savienojums (gaiss)

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Spīļveida savienojums ar ārējo vītņi
Papildinājums modelim	ar drošības dubultizcilni
Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Savienojums 2	Spīļveida savienojums
Blīvējuma veids 2	Gumijas blīvgredzens
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
LSK NW 10 HR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 20 HR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Izstrādājumu varianti

LSK G	Spīļveida savienojums (gaiss), Lējums
-------	---------------------------------------

Piederumi

LSK GDOR	Gumijas gredzens spīļveida savienojumam
----------	---

Rezerves daļas

LSK GOOR	Gumijas gredzens spīļveida savienojumam
----------	---