

LSK HR M

Spīļveida uzmava (gaiss)

Īpašības

Modelis	Spīļveida savienojums ar ārējo vītņi
Papildinājums modelim	ar drošības dubultizcilni
Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Savienojums 2	Spīļveida savienojums
Blīvējuma veids 2	Misiņa blīvējums ar gumijas ieliktni
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Materiāls	Lējums
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Norāde

Kā šarnīrsavienojums jāizmanto uzmava ar gumijas blīvējumu.

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
LSK NW 13 HR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR M	G 1" -11	42	PN 10

Rezerves daļas

LSK MOOH	Misiņa ieliktnis spīļveida uzmavai
LSK HOOS	Stiprinājuma skrūve spīļveida uzmavai
LSK SOOR	Šļūtenes gredzens spīļveida uzmavai