

# LSK HR M

Spīļveida uzmava (gaiss)

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Spīļveida savienojums ar ārējo vītņi
<b>Papildinājums modelim</b>	ar drošības dubultizcilni
<b>Savienojums 1</b>	BSP ārējā vītne, cilindriska
<b>Savienojums 2</b>	Spīļveida savienojums
<b>Blīvējuma veids 2</b>	Misiņa blīvējums ar gumijas ieliktni
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	95 °C
<b>Materiāls</b>	Lējums
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



## Norāde

Kā šarnīrsavienojums jāizmanto uzmava ar gumijas blīvējumu.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
LSK NW 13 HR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR M	G 1" -11	42	PN 10

## Rezerves daļas

<b>LSK MOOH</b>	Misiņa ieliktnis spīļveida uzmavai
<b>LSK HOOS</b>	Stiprinājuma skrūve spīļveida uzmavai
<b>LSK SOOR</b>	Šļūtenes gredzens spīļveida uzmavai