LSK HR M

Spīļveida uzmava (gaiss)

Īpašības

Modelis	Spīļveida savienojums ar ārējo vītni
Papildinājums modelim	ar drošības dubultizcilni
Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Savienojums 2	Spīļveida savienojums
Blīvējuma veids 2	Misiņa blīvējums ar gumijas ieliktni
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Materiāls	Lējums
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Norāde

Kā šarnīrsavienojums jāizmanto uzmava ar gumijas blīvējumu.

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
LSK NW 13 HR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR M	G 1" -11	42	PN 10

Rezerves daļas

LSK MOOH	Misiņa ieliktnis spīļveida uzmavai
LSK HOOS	Stiprinājuma skrūve spīļveida uzmavai
LSK SOOR	Šļūtenes gredzens spīļveida uzmavai

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.