

# LSK HR MODY

Spīļveida savienojums (gaiss), MODY

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	MODY savienojums ar ārējo vītņi
<b>Savienojums 1</b>	BSP ārējā vītne, cilindriska
<b>Savienojums 2</b>	Spīļveida savienojums
<b>Bļivējuma veids 2</b>	Gumijas bļivgredzens
<b>Standarts</b>	DIN 3238
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	95 °C
<b>Materiāls</b>	Savienojošā galva no kaļamā čuguna / iemavas no tērauda
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



## Apraksts

ar pastiprinātu vītnes aizsarggredzenu un jaunu bļivgredzenu abās pusēs.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	Sprūda attālums (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
LSK NW 10 HR MODY	G 3/8" -19	42	PN 16
LSK NW 13 HR MODY	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 HR MODY	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 HR MODY	G 1" -11	42	PN 16

## Piederumi

LSK SDOR N Gumijas gredzens MODY savienojumam

## Rezerves daļas

LSK SGOR N Gumijas gredzens MODY savienojumam